

LIGHTIFY CLASSIC B 40 TW FR

LIGHTIFY CLASSIC B TW | LED-Retrofit-Lampe mit LIGHTIFY-Technologie, Farbtemperatur einstellbar, klassische Minikerzenform



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Gastgewerbe

Produktvorteile

- Steuerbar über Smart Devices (über Android und iOS)
- Komplette LIGHTIFY-Funktion
- Einfache Installation und Nutzung
- Bis zu 80 % weniger Energieverbrauch gegenüber herkömmlichen Glühlampen
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- LED Classic B-Lampe mit integrierter Smart Lighting Function
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700...6.500 K
- Dimmbar mittels LIGHTIFY
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h
- Farbwiedergabeindex R_a : 80...89
- Matter Überkolben
- Sockel: E14



Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Konstruktionsleistung | 6,00 W |
| Nennleistung | 6,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Betriebsfrequenz | 50...60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 40 W |

Photometrische Daten

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Nennlichtstrom | 470 lm |
| Bemessungslichtstrom | 470 lm |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤ 6 sdc _m |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------------|----------|
| Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
| Startzeit | < 0,5 s |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|----------------|----------|
| Gesamtlänge | 106,0 mm |
| Durchmesser | 38,0 mm |
| Außenkolben | B40 |
| Produktgewicht | 65,00 g |
| Länge | 110,0 mm |

Lebensdauer

| | |
|---|---------|
| Nennlebensdauer | 25000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------------------------------|--------|
| Sockel (Normbezeichnung) | E14 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0,0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |

Produktdatenblatt

| | |
|------------------------------|---|
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
|------------------------------|---|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|----------------|------------------|
| Dimmbar | Ja ¹⁾ |
|----------------|------------------|

¹⁾ Über LIGHTIFY-Funktion

Zertifikate & Standards

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch | 6 kWh/1000h |

Technische Ausstattung

- LIGHTIFY APP notwendig
- LIGHTIFY Gateway notwendig

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899947214 | LIGHTIFY CLASSIC B 40 TW FR | Versandschachtel 4 | 211 mm x 167 mm x 141 mm | 4.97 dm ³ | 665.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.